

SumaGel Klor D34

Produkttype

Sterkt alkalisk gelrengjøringsmiddel med natriumhypokloritt for lavtrykksanlegg og skumsprøyte.

Bruksområde

Gel- og skumrengjøring av storkjøkken, lager/avfallsrom, og øvrige steder med sluk. Kun til profesjonelt bruk.

Bruksanvisning

Påfør et tynt lag. La gelen virke i 4-10 min. Unngå at gelfilmen tørker på flatene. Bearbeid med kost/børste ved behov. Spyl av med rent vann. Kan benyttes på overflater av stål, fliser, betong, epoksy etc. Må ikke brukes på aluminium.

Normal dosering

40 ml per 1 liter vann (4%).

Egenskaper

Utseende:	Lys gul
Lukt:	Klor
pH:	ca. 14 (konsentrert) ca. 13 (4%).
Tetthet:	1,23 kg/L (20 °C).
Korrosjon:	Aluminium, kobber og messing korroderes. Rustfritt og syrefast stål påvirkes ikke.
Materialløselighet:	Fullstendig oppløselig i vann
Reaktivitet og stabilitet:	Det er ingen fare ved vanlig lagring og normal bruk. Stabil under normale lagringsforhold.
Risiko for farlige reaksjoner:	Ingen farlige reaksjoner ved lagring og bruk under normale forhold.

Disse tallene er typiske verdier og skal ikke tolkes som nøyaktige spesifikasjoner.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres frostfritt. Unngå høye temperaturer. Oppbevares i lukket originalemballasje. Holdbar minst 1 år etter produksjonsdato.

